

BRIGHTSIGN AU335

超实惠、高质量音频播放器

BrightSign AU335提供了最新的音频技术，可在基于云的超实惠平台上播放高质量、高带宽的音频。它可以进行音频路由，并同时播放最多3个音频文件，支持音频混合，适用于多种应用，如向多个位置分发背景音乐，并进行语音叠加。其ARC/eARC支持简化了高带宽、24位音频（包括Dolby Atmos®）到音响和AV接收器的分发。通过USB、GPIO和以太网的交互控制可以为观众提供按需音频体验。AU335还可以支持CEC命令，并与其他BrightSign播放器同步，以控制照明和其他设备，创造独特的沉浸式体验。通过这个低成本平台，无论是什么应用场景，都可以实现完美、高质量的音频体验，易于部署，并具有BrightSign标志性的可靠性。



BrightSign AU335

数字音频播放器



- 将高质量的高带宽、24位音频，包括Dolby Atmos®、Dolby Audio™和PCM音频，分发到ARC/eARC音响和AV接收器
 - 通过左声道或右声道执行个别音频文件播放的音频路由*
 - 支持同时播放最多3个音频文件，并进行音频混合*
 - 通过USB、GPIO和以太网控制交互设备（USB主机模式支持对连接设备进行固件更新）
 - 通过CEC指令提供音响音量控制和输入切换
 - 与其他BrightSign播放器、照明和其他设备同步，创建独特的体验
 - 包括一个免费的Control Cloud订阅，用于访问BSN.cloud，实时监控播放器健康状况并进行远程播放器控制。
 - 通过免费的BrightAuthor:connected、BrightScript、JavaScript和Node应用程序支持演示文稿创作
 - 与您选择的合作伙伴CMS解决方案集成
- * 需要OS 8.3.46和BrightAuthor:connected版本1.6.44或更高版本

特点



高带宽音频



Dolby
Atmos



ARC/eARC



音频路由



音频混合



互动性



CEC指令



多播放器
同步



网络



标记



B-部署

规格

型号	AU335
媒体格式	
音频解码：WAV, AAC, TS, MP2, MP3, MP4, MOV, MP2TS	✓
音频直通：EAC3, AC3	✓
脚本：JavaScript & Node.js	✓
硬件接口	
锁定电源连接器	✓
外置micro SD插槽（支持SDHC和SDXC）；通过SDXC支持SDHC存储（最高达2TB）	✓
USB高速主机端口（也支持内容更新）	✓ (Type C)
具有8个双向GPIO的12针Phoenix GPIO端口	✓
3.5毫米音频输出（模拟）	✓
ARC/eARC	✓ (Micro-HDMI)
以太网100baseT	✓
状态指示灯	✓
复位和服务按钮	✓
实时时钟	✓
特点	
高带宽音频：支持高达24位无损音频，包括Dolby Atmos支持	✓
音频路由：可以同时播放最多三个音频文件，并将音频文件通过左右声道进行路由播放	✓
多播放器同步：在多个BrightSign播放器之间进行同步播放	✓
音频混音：在一个音轨之上播放另一个音轨	✓

型号	AU335
互动性：将几乎任何互动设备连接到多个端口	✓ (USB, GPIO, Ethernet)
CEC指令：用于控制音响音量和输入切换	✓
标记：BrightSign Network用户可以为高度定向的内容分发分配媒体和播放器标签	✓
网络功能：更新和安排音频演示，并管理您的播放器网络	✓
B-deploy：一种一次性部署多个播放器的设置功能	✓
软件	
免费的BrightAuthor.connected软件	✓
BSN.cloud 网络选项	✓
附件	
USB按钮板	✓
无线模块	
MicroSD Class 10卡（不同容量）	✓
其他	
尺寸 (W x H x D)	173.4mm X 27.9mm X 99.9mm
重量	13.3 oz
电源	12V / 3A (36 Watts)
多国电力和监管批准	✓
内置壁挂支架	✓
1年保修，零部件和人工费用	✓

*从欧盟或英国分销中心发货并送至欧盟或英国地址的产品享有2年零部件和人工费用的保修期。